

## Кальцинекс Пул-Calcinex Pool

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Название:** Кальцинекс Пул – стабилизатор жесткости воды, жидкость, содержит поликарбоную кислоту.

*Аналоги: Стабилизатор жесткости.*

**Назначение:** Средство стабилизации жесткости для воды средней и высокой жесткости, а также минеральной. Кальцинекс Пул предотвращает образование жестких известковых отложений на внутренней поверхности бассейна.

**Рекомендации по применению:** Особенно необходимо использование препарата для:

- 1 – бассейнов отделанных плиткой или мозаикой;
- 2 – бассейнов с минеральной водой из скважин;
- 3 – бассейнов отделанных пленкой.

#### **Дозировка:**

Добавлять препарат в бассейн через скиммер или в лоток переливного желоба при работающей фильтровальной установке, предварительно промытой.

Необходимая доза раствора отмеряется пластиковой емкостью.

**Первичная обработка – при заполнении бассейна, (а также при консервации на зиму):** В зависимости от жесткости воды вводят соответствующую дозу Кальцинекс Пул.

Табл.1

Классификация воды по жесткости	Жесткость, мг экв/л	Доза в мл/куб.м
Средней жесткости	4 – 8	15 - 20
Жесткая	8 – 12	20 – 25
Очень жесткая	> 12	≥ 30

**Примечание:** Преимущественно вода из городского водопровода – жесткая.

**Последующая обработка при эксплуатации:** Каждые 8 – 10 недель добавлять половину дозы первичной обработки (см. табл.1).

Данные рекомендации основаны на практическом опыте и могут изменяться в зависимости от конкретных условий. По вопросам применения химпрепаратов консультируйтесь у специалистов.

#### **Примечания:**

*Хранить упаковку в сухом месте. Хранить с плотно закрытой крышкой, вне досягаемости детей.*

*Не смешивать с другими химикатами в концентрированном виде.*

*При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.*

*Не принимать во внутрь. Опасно для здоровья.*

*Работать в защитных перчатках.*