

## Суперфлок плюс – Superflock + ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

**Название:** Суперфлок плюс – реагент для удаления взвесей и снижения мутности воды в бассейне, флокулянт, в картушах.

*Аналоги: Флок флюсиг.*

**Назначение:** Применяется для снижения мутности и цветности воды. Повышает эффективность процесса фильтрации воды кварцевым фильтром. При добавлении Квикфлок Супер в воду происходит образование хлопьев, которые оседают на дно бассейна и удаляются специальным подводным пылесосом.

**Рекомендации по применению:** Условием эффективного применения Квикфлок Супер является установление значения кислотности воды рН в интервале 7,0-7,4 с помощью реагента рН-минус или рН-плюс.

Картуш Суперфлок плюс положить непосредственно в скиммер или во входной фильтр насоса для лучшего перемешивания. Тогда оно действует в режиме проточного перемешивания. 1 картуши хватает для обработки максимально 50 куб.м. воды. Пустые картуши Суперфлок плюс могут быть без проблем утилизированы.

**Дозировка:** Препарат применяется при первичной обработке (при заполнении бассейна) и эпизодически по мере необходимости при эксплуатации бассейна.

1 картуши хватает для обработки максимально 50 куб.м. воды. Пустые Суперфлок С картуши могут быть без проблем утилизированы.

Данные рекомендации основаны на практическом опыте и могут изменяться в зависимости от конкретных условий. По вопросам применения химреагента консультируйтесь у специалистов.

**Примечания:**

*Хранить с плотно закрытой крышкой, вне досягаемости детей*

*Хранить вдали от продуктов питания и напитков.*

*При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.*

*Не смешивать с другими химикатами в концентрированном виде.*

*Не принимать во внутрь. Опасно для здоровья.*